

<input type="checkbox"/> Anfrage	<input type="checkbox"/> Bestellung	Lieferanschrift:	
Kundeninformationen (Stempel)		Kommission:	
		Liefertermin:	
		Bemerkungen:	
		Ansprechpartner:	

EWperfekt Einwandige Edelstahlabgasleitung

Neendurchmesser:

Artikel	Anzahl	Artikel	Anzahl
Grundpaket mit Hinterlüftung		Längenelement 360 mm	
Grundpaket		Einzeldichtung für Erdgas-Anlagen	
Kondensatschale m. Ablauf		Einzeldichtung m. Viton für Öl-Brennwert-Anlagen	
Kondensatschale m. Ablauf für Brennwert		Abstandhalter	
Bogen 93° m. Stützfuß im gleichen DN (<i>über 12 m</i>)		Mauerschelle	
Blinddeckel (<i>als Druckverteilerplatte</i>)		Wandhalter	
Bogen 93° m. Stützfuß		Zwischenstütze	
Auflageschiene		Wärmedämmrohr, Dicke 50 mm	
Prüföffnung Hochtemperatur 120/180 mm		Wärmedämmrohr, Dicke 25 mm	
Prüföffnung Hochtemperatur 140/200 mm		Wärmedämmrohr, Dicke 15 mm, alukaschiert	
Prüföffnung Hochtemperatur 150/300 mm		Abschlusselement	
Längenelemt mit Klappdeckel 360 mm		Abschlusselement m. verlängertem Stutzen	
Längenelemt mit Klappdeckel 540 mm		Abschlusselement m. Hinterlüftung	
Prüföffnung Hochtemperatur 14/20 ohne Kasten		Abschlusselement m. Hinterlüftung u. Regenkragen	
Prüföffnung Hochtemperatur 12/18 m. Kasten		Abströmkopf	
Prüföffnung Hochtemperatur 14/20 m. Kasten		Regenhaube	
Prüföffnung für Erdgasanlagen		Regenhaube mit Windabweiser	
Prüföffnung m. Vitondichtung für Öl-Anlagen		Kesselanschlusselement zum Einstecken	
Feuerungsanschluss 90° Hochtemperatur		Reduzierung/Erweiterung (Muffe , Sicke)	
Feuerungsanschluss 90° Niedertemperatur		Kesselbride	
Feuerungsanschluss 90° m. Bajonettverschluss		Längenelement m. Messstutzen	
Feuerungsanschluss 45°		Längenausgleichselement 330 - 500 mm	
Feuerungsanschluss 90° m. WFS Hochtemperatur		Bogen 15°	
Wandfutter-Schiebeelement (WFS)		Bogen 30°	
Wandfutter		Bogen 45°	
Längenelement 1080 mm		Bogen 45° m. PÖ für Erdgas-Anlagen	
Längenelement 1080 mm m. Abstandhalter		Bogen 45° m. PÖ u. Vitondichtung für Öl-Anlagen	
Längenelement 1080 mm m. Ablassschlaufe		Bogen 90°	
Längenelement 1080 mm m. Doppelmuffe		Bogen 93°	
Längenelement 540 mm		Bogen 90° zweiteilig	

Artikel	Anzahl	Artikel	Anzahl
Bogen 90° m. PÖ u. Vitondichtung innen		Schachteintrittsgitter 150 x 150 mm	
Bogen 90° m. PÖ		Winkelsiphon drehbar (Edelstahl)	
Bogen 93° m. PÖ u. Vitondichtung innen		Adapter rund/oval	
Bogen 93° m. PÖ		Adapter oval/rund	
Verstellbogen 0 - 33°		Zugregler quadratisch	
Verstellbogen 45° m. Vitondichtung u. Klemmband		Zugregler für Verbindungsleitung z. nachtr. Einbau	
Verstellbogen 0 - 90°		Zugregler (nur Ø 130 u. 150)	
Verstellbogen 0 - 90° m. Vitondichtung u. Klemmband		Zugregler mit Ex-Klappe (nur Ø 130, 150 u. 180)	
Verstellbogen m. PÖ 0 - 90°		Blindeckel für Erdgas-Anlagen	
Verstellbogen m. PÖ 0 - 90° m. Vitond. u. Klemmb.		Deckel f. PÖ mit Vitond. f. Öl-Brennwert-Anlagen	
Verstellbogen 0 - 33° kond./druckdicht Erdgas		Blindeckel	
Verstellbogen 0 - 90° kond./druckdicht Erdgas		Blitzschutzklemme	
Verstellbogen 0 - 90° m. PÖ kond./druckdicht Erdgas		Regenkragen	
Dichtungssatz für Verstellbogen 0 - 90°		Neutralisationsbox ca. 2,5 l/h	
Dichtungssatz für Verstellbogen 0 - 33°		Neutralisationsbox ca. 20 l/h	
Halteschelle (Abhängung)		Mineralwolle lose 15 kg	
Wandschelle 1/2 Zoll		Kondensatauffangwanne 2 l	
Fußplatte für Wandschelle 1/2 Zoll		Hosenstück	
Gewinderohr 1/2 Zoll, Länge 1000 mm		Gleitmittel 80g	
Kondensatablauelement waagerecht		Edelstahltür 12/18	
Kondensatablauelement senkrecht		Edelstahltür 14/20	
Körperschallabsorber		Edelstahltür 15/30	
Abgasschalldämpfer 15dB modular		Edelstahltür 20/30	
Abgasschalldämpfer 25dB modular		Edelstahltür als Lüftungsgitter 12/18	
Abgasschalldämpfer 15dB geschweißt		Edelstahltür als Lüftungsgitter 14/20	
Abgasschalldämpfer 25dB geschweißt		Edelstahltür als Lüftungsgitter 15/30	
Stützfuß 600 - 1000 mm		Edelstahltür als Lüftungsgitter 20/30	
Klemmband für Verbindungsleitung		Edelstahltür mit Putzrahmen 100 mm 12/18	
Klemmband für Verbindungsleitung m. Dichtung EPDM		Edelstahltür mit Putzrahmen 100 mm 14/20	
Klemmband für Verbindungsleitung statisch		Edelstahltür mit Putzrahmen 100 mm 15/30	
Kaskaden-Feuerungsanschluss 45°		Edelstahltür mit Putzrahmen 100 mm 20/30	
Kondensatablauelement mit Deckel		Edelstahltür mit Schiebestutzen 200 mm 12/18	
Kondensatablauelement mit Deckel u. Vitondichtung		Edelstahltür mit Schiebestutzen 200 mm 14/20	
Bogen 45° Ø 80		Edelstahltür mit Schiebestutzen 200 mm 15/30	
Prüföffnung mit Überströmöffnung		Edelstahltür mit Schiebestutzen 200 mm 20/30	
Feuerungsanschluss einzügig		Schiebestutzen Länge 1000 mm 12/18	
Feuerungsanschluss zweizügig		Schiebestutzen Länge 1000 mm 14/20	
Abschlusselement für Luftschaft		Schiebestutzen Länge 1000 mm 15/30	
Luftrohr		Schiebestutzen Länge 1000 mm 20/30	

